

BALANCÍN RAPIDO KEORGE



BRK-18/100-300 (Marca KEORGE) Ind. Argentina,.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esfuerzo máximo en toneladas.....	18.
Golpes por min. C/ variador mec/ a fricción de comando manual.	50 a 300.
Carrera variable. (Registrable) en mm.	10 a 40.
Paso entre montantes en mm.	190.
Altura del escote sin sobremesa en mm.	245.
Profundidad del centro del cepo/pilon, a los montantes en mm.	160.
Medidas de la mesa en mm.	480 x 290.
Motor.	2 HP / 380-1500.

ACCESORIOS ESPECIALES:

Embrague y freno Neumático Marca EMHEI, Válvula de comando tipo ERION, y lubricador, regulador, y filtro de aire. Pulmón de aire (compensatorio) y válvula Bay-pas.

Alimentador a rodillos, mecánico de paso de 0 a 70 mm. Y ancho de tita 100 mm. instalado.

Variador de velocidad de acc/manual por disco cónico y anillo de grafito, relación de 1 a 5.

Sistema de lubricación por alemites con grasa (Manual)

Tablero eléctrico. Accionamientos de marcha, golpe a golpe, continua o aproximación. Parada de emergencia, sistemas de seguridad por micro custodio de matriz.

ACCESORIOS OPTATIVOS:

Porta rollos motorizado con brazo de arranque y parada para entregar el feje sin interrupciones, capacidad máxima de rollo 300 Kg.

Mordazas de sujeción expandibles / centrado por accionamiento manual.

Tablero con PLC.

Variador de velocidad electrónico, con motor de Corriente Alterna.

Bomba de Lubricación centralizada con accionamiento automático-secuencial.





